

# FENDEUSES HORIZONTALES

23/T2 - 23/T2,5



RADIO-COMMANDE

2 M

2,5 M



## LÉGENDE

● ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

● OPTIONS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MODÈLE

Force de fendage (t).....	<b>23</b>
Force de fendage (t).....	23
Passage de bûches (mm).....	2100 / 2600
Diam. tige vérin (mm).....	70
Diam. fût vérin (mm).....	125
Course du vérin (mm).....	2000 / 2500
Capacité réservoir (L).....	75

## ● POINTS FORTS

- Machine repliable pour transport et stockage
- Pour piquets et bois de chauffage
- Coin type éclateur
- Attelage renforcé
- Grand réservoir d'huile
- Arrêt de fin de course
- Fendage rapide : "Autospeed"
- Toutes les versions sont possibles :  
PDF éco 380 tr/min, électrique, thermique, mixte



PASSAGE BÛCHE RÉGLABLE  
1,10 / 1,60 / 2,10 OU 2,60 SELON VERSION

●  
COIN EN 4



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MODÈLE

Pompe (groupe).....	23
Débit de pompe (L/min).....	2
Puissance tracteur (mini / cv).....	65
	40

### MODÈLE

	23/T2	23/T2,5
Dimensions transport (mm) / (L x l x h).....	3200 X 1050 X 1100	3700 X 1050 X 1100
Poids (kg).....	700	700