

BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS

DFPI20 - DFPI50

● POINTS FORTS

- Double châssis en acier résistant à l'usure et HLE
- Châssis entièrement fermé avec accès facile aux connexions hydrauliques
- Contre couteaux dans le cadre
- Ouverture hydraulique du capot avant (quatre tuyaux hydrauliques nécessaires)
- Rotor à marteaux fixes. Choix du carbure de tungstène pour le travail avec des corps étrangers et/ou d'un tranchant pour la coupe de bois
- Rotor avec limiteur de profondeur de coupe et équilibrage électronique
- Entraînement par courroie crantée latérale
- Patins latéraux réglables en hauteur avec renfort métallique résistant à l'usure
- Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable automatiquement Souer-Danfoss intégré dans le cadre
- Drainage externe (pression max. 1.5 bars)
- Soupape anti-cavitation + Soupape anti-chocs
- Plaque pour la construction de selles d'excavateurs
- Les tuyaux hydrauliques ne sont pas inclus



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

Pelle.....
 Largeur travail (mm).....
 Type de coupe.....
 Transmission.....
 Protection.....
 Débit huile (l/min).....
 Porte réglable.....
 Pression (bars).....
 Poids (kg).....
 Moteur.....

DFPI20

10-25T
 1200
 Marteaux fixes
 Courroies crantées latérales
 Chaîne
 80-165
 Hydraulique
 300
 990
 Hydraulique à piston

DFPI50

10-25T
 1500
 Marteaux fixes
 Courroies crantées latérales
 Chaîne
 80-165
 Hydraulique
 300
 1060
 Hydraulique à piston